

Pavimento multicamadas Nogueira

REFERÊNCIA DO PRODUTO:

Pavimento multicamadas de **Nogueira** (3 camadas)

MATERIAIS QUE CONSTITUEM O PRODUTO:

Camada superior 3mm: Folheado de madeira de nogueira -

Núcleo 9mm: Pinho - Camada traseira/Choupo 2mm: Álamo

ACABAMENTO DO PRODUTO:

Bordas: Bisel nas laterais e no topo das réguas

Envernizado: 5 camadas de revestimento base, mais 2 camadas de revestimento de superfície, anti-riscos (PPG ou Treffert).

Acabamento da superfície: Mate

TIPO DE COLOCAÇÃO:


Flutuante ou colado.

SISTEMA DE FIXAÇÃO CLICK:

Tap & go, click lock

COR: DK 050 WALNUT BERGEN

Cor: Natural / Acabamento: Verniz Incolor



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Espessura total	14 / 3 mm*		
Largura	190mm		
Comprimento	1900 mm**		
Caixa	8 peças	2,888 m ²	22 kg
Paleta	45 caixas	129,96 m ²	990kg (s/paleta)

* ESPESSURA: Total 14mm, camada superior de Nogueira 3mm.

** COMPRIMENTO: Comprimentos variáveis até um máximo de 30% do nº de réguas.

CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS
Cola	Cola Dynea, menos formaldeído referente ao padrão E0 ou E1
Resistência a incêndio	Fluxo de calor crítico (CHF or HF-30), ≥11KW/m2
Emissão de formaldeído	E1 (<1,5mg/L) E0 (<0,5mg/L)
Equilíbrio MC	8%~10%
Resistência à tração	Rigidez Brinell>9,5kg/mm2(en1534)
Resistência ao deslizamento	Ângulo crítico de inclinação: 10,9°, R 10(consulte AS 4586-2013, DIN 51130-2014-02)
Garantia	5 anos de garantia de estrutura



Pavimento multicamadas Carvalho Europeu

REFERÊNCIA DO PRODUTO:

Pavimento multicamadas de **Carvalho Europeu** (3 camadas)

MATERIAIS QUE CONSTITUEM O PRODUTO:

Camada superior 3mm: Folheado de madeira de carvalho europeu -

Núcleo 9mm: Pinho - Camada traseira/Choupo 2mm: Álamo

ACABAMENTO DO PRODUTO:

Bordas: Bisel nas laterais e no topo das régua

Envernizado: 5 camadas de revestimento base, mais 2 camadas de revestimento de superfície, anti-riscos (PPG ou Treffert).

Acabamento da superfície: Mate

TIPO DE COLOCAÇÃO:

Flutuante ou colado.

SISTEMA DE FIXAÇÃO CLICK:

Tap & go, click lock


COR: DK 046 OAK OSLO

Cor: Velatura / Acabamento: Verniz Incolor



DK 048 OAK LAHTI

Cor: Natural / Acabamento: Velatura (FP503)



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Espessura total	14 / 3 mm*		
Largura	190mm		
Comprimento	1900 mm**		
Caixa	8 peças	2,888 m ²	22 kg
Palete	45 caixas	129,96 m ²	990kg (s/paleta)

* ESPESSURA: Total 14mm, camada superior de Carvalho 3mm.

** COMPRIMENTO: Comprimentos variáveis até um máximo de 30% do nº de régua.



CARACTERÍSTICAS

RESULTADOS

Cola	Cola Dynea, menos formaldeído referente ao padrão E0 ou E1
Resistência a incêndio	Fluxo de calor crítico (CHF or HF-30), ≥11KW/m ²
Emissão de formaldeído	E1 (<1,5mg/L) E0 (<0,5mg/L)
Equilíbrio MC	8%~10%
Resistência à tração	Rigidez Brinell>9,5kg/mm ² (en1534)
Resistência ao deslizamento	Ângulo crítico de inclinação: 10,9°, R 10(consulte AS 4586-2013, DIN 51130-2014-02)
Garantia	5 anos de garantia de estrutura



Three-layer engineered walnut flooring

PRODUCT REFERENCE:

Three-layer engineered **Walnut** flooring

PRODUCT CONSTITUTIVE ELEMENTS:

Surface layer 3mm: Walnut wood veneer -

Body 9mm: Pine - Back layer 2mm: Poplar

PRODUCT FINISH:

Edging: Bevel on the sides and top of the rulers

Lacquer: 5 layer base coating, plus 2 layers surface coating,
Anti-scratch(PPG or Treffert)

Surface Finish: Matt

TYPE OF LAYING:

Floating or glued.

JOINT SYSTEM:

Tap & go, click lock

COLOR: DK 050 WALNUT BERGEN

Color: Natural / Finish: Clear Varnish



TECHNICAL DETAILS

Overall Thickness	14 / 3 mm*		
Width	190mm		
Length	1900 mm**		
Box	8 pcs	2,888m ²	22 kg
Pallet	45 boxes	129,96m ²	990kg (w/o pallet)

* **TICKENESS:** Total 14mm, top walnut layer 3mm

** **LENGTH:** Variable lengths up to a maximum of 30° of the number of boards



ESSENTIAL FEATURES

PERFORMANCE

Glue	Dynea glue, less Formaldehyde, meet E0 or E1 standard
Fire rate	Critical heat flux (CHF or HF-30), ≥11KW/m2
Formaldehyde Emission	Class E1(<1.5mg/L) E0(<0.5mg/L)
Equilibrium MC	8%~10%
Resistance to Indentation	Brinell Hardness>9.5kg/mm2(en1534)
Slip Resistance	Critical angle of inclination: 10.9°, R 10(refer to AS 4586-2013, DIN 51130:2014-02)
Limited Warranty	5 years structure warranty



Three-layer engineered European Oak flooring

PRODUCT REFERENCE:

Three-layer engineered European **Oak** flooring

PRODUCT CONSTITUTIVE ELEMENTS:

Surface layer 3mm: Oak wood veneer -

Body 9mm: Pine - Back layer 2mm: Poplar

PRODUCT FINISH:

Edging: Bevel on the sides and top of the rulers

Lacquer: 5 layer base coating, plus 2 layers surface coating,

Anti-scratch(PPG or Treffert)

Surface Finish: Matt

TYPE OF LAYING:

Floating or glued.

JOINT SYSTEM:

Tap & go, click lock


COR: DK 046 OAK OSLO

Color: Natural / Finish: Clear Varnish



DK 048 OAK LAHTI

Color: Stain (FP503) / Finish: Clear Varnish



TECHNICAL DETAILS

Overall Thickness	14 / 3 mm*		
Width	190mm		
Length	1900 mm**		
Box	8 pcs	2.888m ²	22 kg
Pallet	45 boxes	129,96m ²	990kg (w/o pallet)

*TICKENESS: Total 14mm, top walnut layer 3mm

** LENGTH: Variable lengths up to a maximum of 30° of the number of boards



ESSENTIAL FEATURES

PERFORMANCE

Glue	Dynea glue, less Formaldehyde, meet E0 or E1 standard
Fire rate	Critical heat flux (CHF or HF-30), ≥11KW/m2
Formaldehyde Emission	Class E1(<1.5mg/L) E0(<0.5mg/L)
Equilibrium MC	8%~10%
Resistance to Indentation	Brinell Hardness>9.5kg/mm2(en1534)
Slip Resistance	Critical angle of inclination: 10.9°, R 10(refer to AS 4586-2013, DIN 51130:2014-02)
Limited Warranty	5 years structure warranty