



Green Forest

ECO BAMBOO FLOORING



ECO BAMBOO FLOORING

Pavimento para ambientes interiores

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Espessura	14mm
Largura	135mm
Comprimento	1850mm
Caixa	8 peças
Caixa/m2	1.998m2
Tratamento de superfície	Mate
Tratamento	Resistente à água



O Green Forest Eco Bamboo Flooring é um pavimento flutuante composto por bambu trançado, finalizado através de um processo de alta pressão e extrusão. Esta compressão garante maior estabilidade e dureza ao pavimento. Além disso, o sistema de encaixe V9 Locking facilita o processo de instalação, tornando-o mais prático e eficiente.

CARACTERÍSTICAS	REQUISITOS	RESULTADOS	AVALIAÇÃO
Conteúdo de formaldeído	≤ 0.5 mg/L	≤ 0.1 mg/L	Aprovado
Estabilidade dimensional	≤ 0.50 mm	0-0.18mm	Aprovado
Taxa de expansão em espessura / absorção de água	≤ 0.30 mm	0.05-0.2mm	Aprovado
Grau de empenamento	≤ 0.50 %	≤ 0.07 %	Aprovado
Cádmio solúvel	≤ 75 mg/kg	Nenhum	Aprovado
Mercúrio solúvel	≤ 60 mg/kg	Nenhum	Aprovado
THR600s	≤ 15 MJ	12.5	Aprovado
SMOGRA	≤ 30 M2/S2	23.4	Aprovado





Green Forest

ECO BAMBOO FLOORING



ECO BAMBOO FLOORING

Flooring for interior

TECHNICAL DETAILS

Thickness	14mm
Width	135mm
Length	1850mm
Box	8 pieces
Sqft/Box	1.998m2
Surface treatment	Matte
Treatment	Water resistant

Green Forest Eco Bamboo Flooring is a flooring made of stand woven bamboo, finished through a high-pressure and extrusion process. This compression ensures greater stability and hardness for the flooring. In addition, the V9 Locking system makes the installation process easier and more efficient.

CHARACTERISTIC	REQUIREMENT	RESULT	EVALUATION
Formaldehyde content	≤ 0.5 mg/L	≤ 0.1 mg/L	Pass
Dimensional stability	≤ 0.50 mm	0-0.18mm	Pass
Thickness swelling rate of water absorption	≤ 0.30 mm	0.05-0.2mm	Pass
Warping degree	≤ 0.50 %	≤ 0.07 %	Pass
Soluble cadmium	≤ 75 mg/kg	None	Pass
Soluble mercury	≤ 60 mg/kg	None	Pass
THR600s	≤ 15 MJ	12.5	Pass
SMOGRA	≤ 30 M2/S2	23.4	Pass

